

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM panneau de bra. 1U SLITE PRO droit Fanout




Image peut diverger

Article 940191

CCM panneau de bra. 1U SLITE PRO droit Fanout
 24x R&M E2000APC GN sans bride, 24x9/125 Set SWI
 Pivotant sur la droite, charnières à droite
 Équipé de 1x CCM ODF Fanout 24xE2000APC 10m
 Avec 1x3m tuyau flex 10mm
 Protection sandwich

Caractéristiques

Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	275 mm
Matériel:	Acier / Aluminium
Couleur:	RAL7035, gris clair
Fixation:	Set de fixation 19" M6
Entrée du câble:	à gauche par les tubes Flex
Accessibilité:	1 tiroir Pivotable Front
 fibre:	Singlemode
Type de fibre:	9/125µm
Codification:	Code Swisscom
Nombre de fibres:	24
Peigne pour fusion:	12x
Protection de fusions:	Sandwich (sertir)

Normes

Type de connecteur A:	Fiche E2000APC
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)