

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cordon de bras. CCM Fig.8 2x1.7mm 9/125 G657A2 YE



Image peut diverger

Article 940692

Cordon de bras. CCM Fig.8 2x1.7mm 9/125 G657A2 YE

2 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.1m

2 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.1m

Longueur 40 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Nombre de fibres:	2
fibre:	Singlemode
Type de fibre:	G.657.A2
Couleur du manteau:	jaune
Emballage:	en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m
Inspection:	100% IL- & inspection visuelle

Normes

Type de connecteur A:	Fiche E2000APC
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)
Type de connecteur B:	Fiche E2000APC
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)