

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Cordon de bras. CCM Fig.8 2x1.7mm 9/125 G657A2 YE




Image peut diverger

### Article 941041

Cordon de bras. CCM Fig.8 2x1.7mm 9/125 G657A2 YE  
 1 x LC/d, PL 0.1m / 1 x LC/d, PL 0.1m  
 Longueur 18 m

### Caractéristiques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Utilisation:</b>        | Installation préconfectionnée Plug-and-Play<br>Pose vite et facile                                      |
| <b>Nombre de fibres:</b>   | 2   |
| <b> fibre:</b>             | Singlemode  |
| <b>Type de fibre:</b>      | G.657.A2  |
| <b>Couleur du manteau:</b> | jaune   |
| <b>Emballage:</b>          | en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m<br>Anneau de câble jusqu'à 100m<br>Bobine à partir de 100m |
| <b>Inspection:</b>         | 100% IL- & inspection visuelle  |

### Normes

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Type de connecteur A:</b> | Fiche LCPC Singlemode                              |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                         |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | > 50 dB  |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (1.25 mm)                                |
| <b>Type de connecteur B:</b> | Fiche LCPC Singlemode                              |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                         |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | > 50 dB  |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (1.25 mm)                                |