


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchkabel simplex 1x1.7mm 9/125 G657A2 YE



## Artikel 941546

CCM Patchkabel simplex 1x1.7mm 9/125 G657A2 YE  
 1 x LCAPC / 1 x LCAPC  
 Länge 9 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Anwendung:</b>   | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation<br>schnelle und einfache Verlegung       |
| <b>Faseranzahl:</b> | 1  |
| <b>Faser:</b>       | Singlemode   |
| <b>Fasertyp:</b>    | G.657.A2   |
| <b>Mantelfarbe:</b> | gelb   |
| <b>Verpackung:</b>  | einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m<br>Kabelring bis 100m<br>Spule ab 100m |
| <b>Prüfung:</b>     | 100% IL- & visuelle Prüfung  |

## Normen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | LCAPC Stecker                                      |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                         |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)                      |
| <b>Steckverbindertyp B:</b> | LCAPC Stecker                                      |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                         |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)                      |