

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchkabel simplex 1x1.7mm 9/125 G657A2 YE



Artikel 941594

CCM Patchkabel simplex 1x1.7mm 9/125 G657A2 YE

 1 x LC / 1 x SC
 Länge 1 m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|---------------------|--|
| Anwendung: | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung |
| Faseranzahl: | 1 |
| Faser: | Singlemode |
| Fasertyp: | G.657.A2 |
| Mantelfarbe: | gelb |
| Verpackung: | einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m |
| Prüfung: | 100% IL- & visuelle Prüfung |

Normen

| | |
|-----------------------------|--|
| Steckverbindertyp A: | LCPC Singlemode Stecker |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | > 50 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |
| Steckverbindertyp B: | SC Singlemode Stecker |
| Normen: | IEC 61754-4, TIA 604-3 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | > 50 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |