


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchkabel Fig.8 2x1.7mm 50/125/600 OM4 MA



Artikel 941804

CCM Patchkabel Fig.8 2x1.7mm 50/125/600 OM4 MA
 1 x MTRJ (f), PL 0.1m / 1 x MTRJ (f), PL 0.1m
 Länge 2 m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	2
Faser:	Multimode
Fasertyp:	50/125 OM4
Mantelfarbe:	magenta
Verpackung:	einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m
Prüfung:	100% IL- & visuelle Prüfung

Normen

Steckverbindertyp A:	MTRJ Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.2 dB / 97% ≤ 0.5 dB
Rückflussdämpfung:	> 27 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	MTRJ Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.2 dB / 97% ≤ 0.5 dB
Rückflussdämpfung:	> 27 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)