

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM panneau de brassage 1U alu PRO



Article 941937

CCM panneau de brassage 1U alu PRO
 24xSC MA, 24x50/125 OM4 Set SWI
 Numérotation 1-24
 Bande de désign. 11.5x364, protection sandwich

Image peut diverger

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|---|
| Hauteur: | 1 U |
| Largeur: | 19 " |
| Profondeur: | 240 mm |
| Matériel: | Aluminium Plastique |
| Fixation: | Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6 |
| Entrée du câble: | arrière à droite (option à gauche) |
| Accessibilité: | Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35° |
| Bande de désignation: | 11.5x364mm |
| fibre: | Multimode |
| Type de fibre: | 50/125 OM4 |
| Codification: | Code Swisscom |
| Nombre de fibres: | 24 |
| Cassette à fusionner: | Rayon 35mm |
| Peigne pour fusion: | 12x |
| Protection de fusions: | Sandwich (sertir) |

Normes

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Type de connecteur A: | Fiche SC Multimode |
| Normes: | IEC 61754-4, TIA 604-3 |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | > 35 dB |
| Férule: | Céramique (2.5 mm) |