

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**CCM panneau de brassage 1U alu PRO****Article 942172**

CCM panneau de brassage 1U alu PRO

12xST, 12x50/125 OM4

Numérotation 1-24

Bande de désign. 11.5x364, protection sandwich

Image peut diverger

**Caractéristiques**

<b>Hauteur:</b>	1 U
<b>Largeur:</b>	19 "
<b>Profondeur:</b>	240 mm
<b>Matériel:</b>	Aluminium Plastique
<b>Fixation:</b>	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
<b>Entrée du câble:</b>	arrière à droite (option à gauche)
<b>Accessibilité:</b>	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
<b>Bande de désignation:</b>	11.5x364mm
<b> fibre:</b>	Multimode
<b>Type de fibre:</b>	50/125 OM4
<b>Nombre de fibres:</b>	12
<b>Cassette à fusionner:</b>	Rayon 35mm
<b>Peigne pour fusion:</b>	12x
<b>Protection de fusions:</b>	Sandwich (sertir)

**Normes**

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche ST Multimode
<b>Normes:</b>	TIA 604-2, IEC 61754-2
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Atténuation retour:</b>	> 35 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (2.5 mm)