

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM cordon de br. simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH




Image peut diverger

Article 944942

CCM cordon de br. simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

Acier-armé cordon de brassage

1 x SCAPC / 1 x LCAPC

Longueur 8 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile Utilisations FTTH
Nombre de fibres:	1
 fibre:	Singlemode
Type de fibre:	G.657.A1
Couleur du manteau:	blanc
Emballage:	en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m
Inspection:	100% IL- & inspection visuelle

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	Fiche SCAPC
Normes:	IEC 61754-4, TIA 604-3
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)