


PRODUKT-DATENBLATT

CCM MultiWAY 1HE ALU



Artikel 945882

CCM MultiWAY 1HE ALU

 IN 1x LCAPC/D GN, 2x 9/125
 OUT 32x LCAPC/Q GN, 128x 9/125
 2x 1x64 PLC Splitter 1260-1650

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	LAN, WAN Infrastrukturen FTTx Anwendungen PON Netze CATV Infrastrukturen
Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	203 mm
Betriebswellenlänge:	1260-1650 nm
Einfügedämpfung:	≤20.5 dB
PDL:	≤0.35 dB
Direktivität:	≥55 dB
Gleichmässigkeit:	≤2.0 dB
Fasertyp:	SMF-28e
Betriebstemperatur:	-40 / +85 °C
Material:	Aluminium
Befestigung:	19" Befestigungsset M6

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)