

PRODUKT-DATENBLATT

CCM OptoBOX AP Stahl grau



Abbildung kann abweichen

Artikel 946416

CCM OptoBOX AP Stahl grau
 12xLCAPC/d GN, 24x9/125 Set SWI
 Bezeichnung 1-6/7-12
 ohne Bezeichnungsstr., Crimp Spleißschutz
 inkl. 1xM20 Kabelverschraubung
 inkl. Montage-Adapter Set

Merkmale

Höhe:	221 mm
Breite:	120 mm
Tiefe:	87 mm
Material:	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	Aufputz (AP)
Einführungstyp:	4xM20, 1xM25
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)