

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM MultiWAY 3U/14TE modulebox Alu



Image peut diverger

### Article 947670

CCM MultiWAY 3U/14TE modulebox Alu

17x H+S E2000APC GN/GN, 17x 9/125

17x H+S E2000APC GN/GN, 17x 9/125

1x16 PLC Splitter 1260-1650

1x16 PLC Splitter 1260-1650

Bande de désign. 11.5x425

Bezeichnungstr. 8x110, Schaltschema

Schéma de raccordement

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Infrastructures LAN, WAN Utilisations FTTxx Réseaux PON Infrastructures CATV
<b>Hauteur:</b>	3 U
<b>Largeur:</b>	14 TE
<b>Profondeur:</b>	190 mm
<b>Longueur d'onde en fonction:</b>	1260-1650 nm
<b>Perte d'insertion:</b>	≤17.2 dB
<b>PDL:</b>	≤0.25 dB
<b>Directivité:</b>	≥55
<b>Uniformité:</b>	≤1.5
<b>Type de fibre:</b>	SMF-28e
<b>Température en fonction:</b>	-40 / +85 °C
<b>Matériel:</b>	Aluminium

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)