

PRODUKT-DATENBLATT

CCM OptoBOX AP Stahl grau



Abbildung kann abweichen

Artikel 948003

CCM OptoBOX AP Stahl grau
 R&M 6xE2000 BK/TQ, 6x50/125 OM3
 Bezeichnung 1-6/7-12
 ohne Bezeichnungsstr., Crimp Spleißschutz
 inkl. 1xM20 Kabelverschraubung
 inkl. Montage-Adapter Set

Merkmale

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Höhe: | 221 mm |
| Breite: | 120 mm |
| Tiefe: | 87 mm |
| Material: | Stahl verzinkt, pulverbeschichtet |
| Farbe: | RAL7035, Lichtgrau |
| Befestigung: | Aufputz (AP) |
| Einführungstyp: | 4xM20, 1xM25 |
| Spleisskassette: | Radius 35mm |
| Spleisskamm: | 12-fach |
| Spleisschutz: | Crimp |

Normen

| | |
|-----------------------------|--|
| Steckverbindertyp A: | E2000 Multimode Stecker |
| Normen: | TIA 604-16, IEC 61754-15 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Rückflussdämpfung: | > 35 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |