

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM OptoBOX AP acier gris



Image peut diverger

### Article 948003

CCM OptoBOX AP acier gris  
 R&M 6xE2000 BK/TQ, 6x50/125 OM3  
 Numérotation 1-6/7-12  
 Sans bande de désign., protection sandwich  
 incl. presse-étoupe 1xM20  
 Y compris kit d'adaptation de montage

### Caractéristiques

<b>Hauteur:</b>	221 mm
<b>Largeur:</b>	120 mm
<b>Profondeur:</b>	87 mm
<b>Matériel:</b>	Acier galvanisé, revêtement par poudre
<b>Couleur:</b>	RAL7035, gris clair
<b>Fixation:</b>	Apparent (AP)
<b>Type d'introduction:</b>	4xM20, 1xM25
<b>Cassette à fusionner:</b>	Rayon 35mm
<b>Peigne pour fusion:</b>	12x
<b>Protection de fusions:</b>	Sandwich (sertir)

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche E2000 Multimode
<b>Normes:</b>	TIA 604-16, IEC 61754-15
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Atténuation retour:</b>	> 35 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (2.5 mm)