

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM OptoBOX AP acier gris



Image peut diverger

Article 948014

CCM OptoBOX AP acier gris

R&M 8xE2000 BK/MA, 8x50/125 OM4

Numérotation 1-6/7-12

Sans bande de désign., protection sandwich

incl. presse-étoupe 1xM20

Y compris kit d'adaptation de montage

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Hauteur: | 221 mm |
| Largeur: | 120 mm |
| Profondeur: | 87 mm |
| Matériel: | Acier galvanisé, revêtement par poudre |
| Couleur: | RAL7035, gris clair |
| Fixation: | Apparent (AP) |
| Type d'introduction: | 4xM20, 1xM25 |
| Cassette à fusionner: | Rayon 35mm |
| Peigne pour fusion: | 12x |
| Protection de fusions: | Sandwich (sertir) |

Normes

| | |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Type de connecteur A: | Fiche E2000 Multimode |
| Normes: | TIA 604-16, IEC 61754-15 |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Atténuation retour: | > 35 dB |
| Férule: | Céramique (2.5 mm) |