

PRODUKT-DATENBLATT

# CCM MultiWAY Modulbox 1HE ALU



## Artikel 948245

CCM MultiWAY Modulbox 1HE ALU  
 MC-OADM413-1 (LCPC) / CWDM OADM  
 Port: 4xCWDM, 1310nm Expansion Port  
 1470, 1490, 1510, 1530

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Metro- und Accessnetze Ethernet, Fibre Channel Applikation Dark Fiber Verbindungen FTTx Anwendungen
<b>Höhe:</b>	1 HE
<b>Breite:</b>	19 "
<b>Tiefe:</b>	144 mm
<b>Betriebswellenlänge:</b>	1470-1530 nm Channel 1310±50 nm
<b>Kanalbreite:</b>	20 nm
<b>Einfügedämpfung:</b>	≤2.0 dB
<b>PDL:</b>	0.15 dB
<b>Gleichmässigkeit:</b>	1.0 dB
<b>Isolation:</b>	Adjacent Channel ≥30 dB Non-Adjacent Channel ≥40 dB
<b>Direktivität:</b>	≥50 dB
<b>Fasertyp:</b>	SMF-28e
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40 / +85 °C
<b>Material:</b>	Aluminium

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCPC Singlemode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	> 50 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)