

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

FTTH câble inhouse B2ca 2.2mm 1x4 9/125 G657A2 YE

Article 948924

FTTH câble inhouse B2ca 2.2mm 1x4 9/125 G657A2 YE

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Zone intérieure
Manteau extérieur:	LSZH
Couleur du manteau:	jaune
Nombre de fibres:	4
Type de fibre:	9/125/250µm
Diamètre du câble:	2,2 mm
Poids:	4,5 kg/km
Force de traction en fonction:	250 N
Force de traction en installation:	900 N
Pression transversale permanente:	1000 N
Pression transversale à court terme:	3000 N
Rayon de courbure en fonction:	35 mm
Rayon de courbure en installation:	45 mm

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-2 F1
Stockage:	-25°C bis +70°C
Montage:	-10°C bis +50°C
Intervention:	-20°C bis +70°C
Comportement au feu (CPR):	B2ca-s1, d0, a1
Retardateur de flamme:	IEC 60332
Densité de fumée:	IEC 61034
Sans halogène:	IEC 60754
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2