

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM DIN P35 Spleisspatch Modul ALU wide



Abbildung kann abweichen

### Artikel 949023

CCM DIN P35 Spleisspatch Modul ALU wide

4xSC MA, 4x50/125 OM4

Bezeichnungstr. 17x40, Crimp Spleißschutz

### Merkmale

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Höhe:</b>            | 160 mm        |
| <b>Breite:</b>          | 68,5 mm       |
| <b>Tiefe:</b>           | 131 mm        |
| <b>Codierung:</b>       | Swisscom Code |
| <b>Befestigung:</b>     | DIN-Clip      |
| <b>Spleisskassette:</b> | Radius 35mm   |
| <b>Spleisskamm:</b>     | 12-fach       |
| <b>Spleisschutz:</b>    | Crimp         |

### Normen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | SC Multimode Stecker                     |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-4, TIA 604-3                   |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | $> 35$ dB                                |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)             |