


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Aussenkabel PE 9000 12x24 9/125 BK/OR



Artikel 949215

CCM Aussenkabel PE 9000 12x24 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten aufspaltbar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich
Aussenmantel:	HDPE
Aufbau:	Nagetierschutz halogenfreier Aussenmantel verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	288 (12x24)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), C17
Codierung:	Swisscom Code
Halogenfrei:	Ja
Kabeldurchmesser:	18,3 mm
Gewicht:	285 kg/km
Zugkraft Installation:	9000 N
Querdruck langfristig:	3000 N
Biegeradius Betrieb:	274,5 mm
Biegeradius Installation:	366 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-30°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-40°C bis +60°C
Brandverhalten (CPR):	Fca
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1