

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# CCM MultiWAY modulebox 1U ALU



## Article 949645

CCM MultiWAY modulebox 1U ALU  
 MD-400-1 (LCPC) / DWDM MUX/DEMUX  
 Port: 4xDWDM  
 ITU31, 32, 33, 34

Image peut diverger

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Réseaux Metro- et Access Application Fibre Channel, Ethernet Liaison fibre noire Utilisations FTTxx
<b>Hauteur:</b>	1 U
<b>Largeur:</b>	19 "
<b>Profondeur:</b>	144 mm
<b>Longueur d'onde en fonction:</b>	ITU 100GHZ Grid nm
<b>Channel Space:</b>	20 nm
<b>Perte d'insertion:</b>	≤2.0 dB
<b>PDL:</b>	0.10 dB
<b>Uniformité:</b>	0.6
<b>Isolation:</b>	Adjacent Channel ≥25 dB Non-Adjacent Channel ≥35 dB
<b>Directivité:</b>	≥50
<b>Type de fibre:</b>	SMF-28e
<b>Température en fonction:</b>	-40 / +85 °C
<b>Matériel:</b>	Aluminium

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCPC Singlemode
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	> 50 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)