

PRODUKT-DATENBLATT

EasyCONNECT MTP Transitionmodul TM12-4 Alu PRO



Artikel 949713

EasyCONNECT MTP Transitionmodul TM12-4 Alu PRO

16x50/125 OM4 (2x40/100, 2x 4x10/25GbE)

2xMTP12 Elite (m) (1-4/9-12)

4xLC/Q MA(s) / Bez. 1-4

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation passend zu CCM Baugruppenträger
Höhe:	3 HE
Breite:	7 TE
Tiefe:	120 mm
Material:	Aluminium
Bezeichnungstreifen:	8x110mm
Faser:	Multimode
Fasertyp:	50/125 OM4
Kupplung:	LC quad magenta MTP magenta
Faseranzahl:	16

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)