

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module transition EasyCONNECT MTP TM12-4 alu PRO



Image peut diverger

Article 949713

Module transition EasyCONNECT MTP TM12-4 alu PRO

16x50/125 OM4 (2x40/100, 2x 4x10/25GbE)

2xMTP12 Elite (m) (1-4/9-12)

8xLC/D MA(s) / désign. 1-4 (2x 4x10/25GbE)

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play s'adapte pour les châssis CCM
Hauteur:	3 U
Largeur:	7 TE
Profondeur:	120 mm
Matériel:	Aluminium
Bande de désignation:	8x110mm
fibre:	Multimode
Type de fibre:	50/125 OM4
Raccord:	LC quad magenta MTP magenta
Nombre de fibres:	16

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP12 Elite Multimode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche LCPC Multimode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	> 35 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)