

## PRODUKT-DATENBLATT

# EasyCONNECT MTP Transitionmodul TM12-4 Alu PRO



## Artikel 949737

EasyCONNECT MTP Transitionmodul TM12-4 Alu PRO

16x9/125 (2x40/100, 2x 4x10/25GbE)

2xMTP12 Elite (m) (1-4/9-12)

4xLC/Q BL(s) / Bez. 1-4 (2x 4x10/25GbE)

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation passend zu CCM Baugruppenträger
<b>Höhe:</b>	3 HE
<b>Breite:</b>	7 TE
<b>Tiefe:</b>	120 mm
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Bezeichnungstreifen:</b>	8x110mm
<b>Faser:</b>	Singlemode
<b>Fasertyp:</b>	9/125µm
<b>Kupplung:</b>	LC quad blau MTP grün
<b>Faseranzahl:</b>	16

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	MTP12 Elite Singlemode Stecker
<b>Normen:</b>	TIA 604-5, IEC 61754-7
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. > 65 dB / min. 55 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Kunststoff
<b>Steckverbindertyp B:</b>	LCPC Singlemode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	> 50 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)