

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Module transition EasyCONNECT MTP TM12-4 alu PRO



Image peut diverger

Article 949757

Module transition EasyCONNECT MTP TM12-4 alu PRO

16x9/125 (2x40/100, 2x 4x10/25GbE)

2xMTP 12 Elite (m) (1-4/9-12)

4xLCAPC/Q GN(s) / désign. 1-4 (2x 4x10/25GbE)

Caractéristiques

Utilisation:	Câblage pour centre de calculs et bâtiment Installation préconfectionnée Plug-and-Play s'adapte pour les châssis CCM
Hauteur:	3 U
Largeur:	7 TE
Profondeur:	120 mm
Matériel:	Aluminium
Bande de désignation:	8x110mm
fibre:	Singlemode
Type de fibre:	9/125µm
Raccord:	LCAPC quad vert MTP vert
Nombre de fibres:	16

Normes

Type de connecteur A:	Fiche MTP12 Elite Singlemode
Normes:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Perte d'insertion:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Atténuation retour:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)